

12X BOREScope AND IMAGING SYSTEM

12x Boroskop ve Görüntüleme Sistemi



Üstün görüş kabiliyeti, Hassas doğruluk,
Superior visibility, Precise accuracy

Çeşitli Kule ve Platformların Optik, Elektro Optik Atış Kontrol Sistemlerinin nişan hattı ayarlarını yapmak için namlunun sıfırlanması amacıyla kullanılan opto-mekanik birimlerdir.

They are opto-mechanical units used to zero the barrel and adjust the aiming line of the optical and electro-optical fire control systems of various turrets and platforms.

**aselsan
sivas**




Ürünün tasarım ve teknik özellikleri değişiklik gösterebilir. / The design and technical specifications of the product may vary.



12X BOREScope AND IMAGING SYSTEM

12x Boroskop ve Görüntüleme Sistemi



OPTİK BİRİM / OPTICAL UNIT

Büyütme / Magnification	12X
Görüş Açısı / Field of View	3.8 ± %10
Dioptri / Diopter	±4
Ağırlık / Weight	<0.75kg
Şebeke / Reticle	Ayarlanabilir / Adjustable
Odak Uzaklığı / Focal Length	Ayarlanabilir / Adjustable
Sızdırmazlık / Waterproofing	Var / Yes
Doğruluk / Accuracy	0.2mrad
Arayüz / Interface	5,56/7,62/8,59/12,7/14,5/20/25/30/35 /40/105/120 mm Namlular ile Uyumlu Arayüz
Çalışma Sıcaklığı / Operating Temperature	-32°C + 46°C
Depolama Sıcaklığı / Storage Temperature	-40°C + 63°C

GÖRÜNTÜ AKTARIM SETİ / IMAGE TRANSFER SET

Ekran Ölçüsü / Screen Size	10.1 inch
Çözünürlük / Resolution	1200X800
Ekran Fonksiyonları / Screen Functions	Büyütme, Kontrast, Parlaklık, Görüntü Ters Çevirme
Ağırlık / Weight	5kg ± %10
Güç Gereksinimi / Power Requirements	115VAC / 220VAC
Batarya Çalışma Süresi / Battery Life	6 saat
Haberleşme / Communication	GigE Ethernet/Kablosuz (Opsiyonel) (Platform konsoluna görüntü aktarımı uyumlu)
Arayüz / Interface	5kg ± %10
Çevresel Koşullar / Environ. Conditions	IP65
Çalışma Sıcaklığı / Operating Temperature	-20°C + 46°C

aselsan
sivas

